

ÜBERNAHMEPRODUKTLISTE FÜR ENTSORGUNG

Annahmestelle: Kieswerk Fraham, Brückenwaage

Abfallarten

Betonabbruch rein, ohne Hintergrundbelastung (SN 31427), **kleiner** als 50 cm Kantenlänge, **ohne** Eisen**Betonabbruch rein**, ohne Hintergrundbelastung (SN 31427), **kleiner** als 50 cm Kantenlänge, **mit** Eisen**Betonabbruch rein**, ohne Hintergrundbelastung (SN 31427), **größer** als 50 cm Kantenlänge, **ohne** Eisen**Betonabbruch rein**, ohne Hintergrundbelastung (SN 31427), **größer** als 50 cm Kantenlänge, **mit** Eisen**Bauschutt**, bis 5 Vol.% Fremdstoffanteil¹ (SNR 31409)**Bauschutt**, bis 15 Vol.% Fremdstoffanteil¹ (SNR 31409)**Bauschutt**, Baumix **verunreinigt**, **nicht verwertbar** (SN 31409)**Straßenaufbruch**, bis 10 Vol.% verunreinigt (SNR 31410)**Straßenaufbruch**, nicht verwertbar² (SN 31410)**Bodenaushub rein** (SN 31411)

Sonstige Leistungen

Vorstehende Armierungseisen abtrennen¹Erlaubte Stoffe: Ziegel, Mauerbrocken, gipsfreie Mörtelreste, Estrichabbrüche, Betonbrocken**Nicht erlaubte Stoffe:** Gips, Gipsputze, Keramik, Fliesen, Bitumen, Teer, Schlacke, Holz, Dämmungen, Faserzementplatten und sämtliche andere Schad- und Störstoffe²Asphaltschollen mit LD-Schlacke, Verunreinigungen über 10 Vol.% Fremdstoffanteil

Hinweis auf die Recycling-Baustoffverordnung

Für Abbruchvorhaben, bei denen mit mehr als **750 t** Gesamtabfallmenge zu rechnen ist, sind die Vorschriften und Regelungen der **ÖNORM B 3151** anzuwenden.**Material aus solchen Vorhaben kann ohne vollständige, gesetzes- und normkonforme Dokumentation nicht übernommen werden!**

Allgemeine Bedingungen

Bei Betonabbrüchen sind vorstehende Armierungseisen vorgängig abzutrennen. Andernfalls werden die Armierungen durch die Betreiber abgetrennt und nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Vor Anlieferung von nicht kontaminiertem und nicht verunreinigtem Bodenaushub ist vom Aushubbesitzer der Nachweis über die Herkunft (Grundstücksnummer, Katastralgemeinde) und die Qualität des Materials zu erbringen.

Vor Anlieferung von mineralischen Baurestmassen (Asphaltaufbruch, Betonabbruch, Bauschutt, etc.) ist vom Abfallbesitzer die notwendige Dokumentation vollständig zu übermitteln.

Zulieferung laut Verwiegung (Brückenwaage)

Leichtstoffe, wie z.B. Holz-, Plastik-, Papier- und Isoliermaterialien müssen bereits auf der Baustelle aussortiert werden.

Sollte das angelieferte Material nicht der angegebenen Kategorie entsprechen, behalten wir uns das Recht einer Neubewertung und Nachverrechnung inkl. aller entstandenen Kosten vor.

Wir behalten uns das Recht vor Lieferungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Der Kunde erklärt mit der Anlieferung die Annahmebedingungen der Fa. Gustav Arthofer Gesellschaft m.b.H. & Co.KG zu kennen. Er bestätigt insbesondere, dass im gelieferten Material **keinerlei Sonderabfälle** enthalten sind.Gerne erstellen wir für Sie ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Kontaktieren Sie uns bitte unter **0 72 72 / 26 79** oder **office@arthofer.co.at**.